ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ

	Міжнародний стандарт	Показники
Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях	ISO 10581	Very Heavy Traffic
Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях	ISO 10581	43

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Додатковий захисний шар	-	New iQ PUR
Загальна товщина	ISO 24346	2 мм
Кількість штук у пачці	-	14
Кількість м**2** у пачці	-	5,200 м²
Товщина робочого шару	ISO 24340	2 мм
Коефіцієнт відбиття світла	-	Зверніться до сторінки продукту
Вага	ISO 23997	2800 г/м²
Тип покриття	-	Type I
Спосіб укладання	-	Клейовий
NCS color code	-	Зверніться до сторінки продукту
Одиниця виробництва продукції	-	Рулон, Плитка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО НОРМ ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Електростатичні властивості	EN 1815	Антистатичне
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1
Опір до ковзання	DIN 51130	R9/R10 - Зверніться до Tarkett для отримання додаткової інформації, R9
Опір до ковзання **(EN 13893)**	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

	Міжнародний стандарт	Показники
Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків	EN 424	Висока стійкість
Стійкість до впливу роликових крісел	ISO 4918	Стійке

	Міжнародний стандарт	Показники
Використання для чистих приміщень	ISO 14644-1	ISO клас 3
Опір до розповсюдження бактерій	-	Не сприяє розповсюдженню
Стійкість до впливу хімічних сполук **E**	ISO 26987	Надвисока стійкість
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)
Кольоростійкість	ISO 105-B02	≥ 7

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
EPD	-	Так